

### TRIBLAST-3 - MODEL BL60



#### TRIBLAST-3 Model BL60

Neue und verbesserte Funktionen machen den TRIBLAST-3 zu einem Trockeneis-Strahlgerät für jede Anwendung:

- Kraftvoll und zuverlässig für den Dienstleister
- Preiswert für die Industrie, die nicht ständig, aber immer wieder eine effektive und zuverlässige Reinigungstechnik benötigt
- Beste Ausführung
- Bester Auswahl in Zubehör
- Die leichte Entscheidung

## TRIBLAST-3 BL60

Ein innovativer Schritt in der Trockeneis-Strahltechnik ist getan. Aquila Triventek präsentiert die neue Generation des Trockeneisstrahlens. Der Schwerpunkt liegt auf der Nachhaltigkeit und dem besten Preis-Leistungsverhältnis der Geräte!

### Aquila Triventek - Die leichte Entscheidung!

Die Neuvorstellung: **TRIBLAST-3 Model BL60**  
Verbesserungen zu dem bewährten Vorgängermodell

#### TRIBLAST-3 - BL60:

- **Bedienerfreundliches Schalterpult/ Steuerung**
  - einfachste Handhabung
- **Ein-Schlauch-System**
  - Geringes Gewicht
  - Leichte Handhabung
  - höchste Fördergeschwindigkeit Luft/Trockeneis
- **Kompakte Bauweise bei geringem Gewicht**
  - einfach zu transportieren
  - leicht zu bewegen
- **Großer, isolierter Trockeneisbehälter**
  - weniger Füllvorgänge
- **Einstellbarer Arbeitsdruck**
  - abhängig vom Kompressor von 1-14 bar
- **Einstellbare Trockeneismenge**
  - dadurch höhere Wirtschaftlichkeit
  - bessere Dosiermöglichkeit bei sensiblen Aufgaben
- **Austauschbare Dosierscheiben**
  - dadurch optimale Einstellung der Trockeneismenge von 30 - 220 kg/St. Standardausrüstung: 30 - 80 kg/Std.
- **1 Zoll großes Rohrleitungssystem**
  - für verbesserten Luftdurchlass und effektivere Reinigung zum gleichen Preis
- **Geeignet für Pellet Größen von 1,7 bis 4 mm**
  - empfohlene Pellet Größe 2.2 mm für optimale Reinigungswirkung
- **Leicht demontierbare Rostfreie Stahlverkleidung**
  - Schutz der hochwertigen Maschine vor Staub und Wasser
  - Guter Zugang für leichten Service
- **Leichte Strahlpistole mit Sicherheits-Schalter für ermüdungsfreies Arbeiten**
  - LED Beleuchtung optional
- **Auswahl des Strahlschlauchs**
  - Flexibler: - Gummi/Silikon-Schlauch - *ist Std.Ausstattung*
  - Leichtgewicht: - PVC-Nitril-Schlauch, optional
- **Fernbedienung**
  - Fernbedienung, optional
- **Eine große Auswahl an verschiedenen Düsen stehen für Ihre Anwendungen bereit:**
  - Flachstrahldüsen von 25 bis 135 mm breite
  - Hochleistungsdüsen 25 mm
  - Rundstrahldüsen in verschiedenen Durchmessern
  - Verlängerungen und Haltegriffe



#### TECHNISCHE DATEN:

Dimensionen (LxBxH):	700 x 530 x 1100 mm
Gewicht:	88 kg
Behälterkapazität:	23 kg
Trockeneisverbrauch:	30 - 80 kg/h
Luftanschluss:	3/4"
Luftmenge:	2-12 m³/min
Luftdruck:	1-14 bar
Stromversorgung:	110/230 V - 50/60 Hz
Anschlussleistung:	750W

Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen

[www.triventek.de](http://www.triventek.de)